

Risikovurdering Kemisk



Titel

8. Opsætning af stativ og evt. sætning af sten - IAA-produktion

Placering i organisationen

2-Produktion

Beskrivelse

Anvendelse af kemiske stoffer i forbindelse med opsætning af stativ og evt. sætning af sten til skabe.

Farlige egenskaber

Stænk/støv i øjnene kan medføre alvorlige ætsninger med risiko for varige øjenskader. Støv kan irritere luftveje og medføre halsirritation og hoste. Støv virker irriterende på fugtig hud, langvarig kontakt med brugsklar blanding kan medføre ætsninger. Produktet kan forårsage allergisk hudreaktion (fare for udvikling af overfølsomhed eller udløsning af eksisterende overfølsomhed). Hyppig indånding af støv gennem lang tid kan medføre alvorlige lungesygdomme. Indeholder Calciumoxid - ved blanding med vand dannes calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne.

Eksponeringsgrad, -type og -varighed

Eksponering som hudkontakt og/eller støv i øjne når cementen hældes ud over stativ-fod og evt. sten sættes/lægges. Eksponering vil være kortvarig.

Generelt foregår disse processer udendørs og produktet anvendes som tørt (tør-beton).

Virkninger af forebyggende foranstaltninger

Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet. Særlige regler gælder for unge under uddannelse. Produktet må ikke anvendes efter sidste anvendelsesdato eller hvis det har optaget fugt, idet der herved kan være risiko for udvikling af chromateksem.

Anvend lukket tvangsblender, eller bland vand og tørprodukt i fri luft eller under effektiv ventilation. Undgå indånding af støv. Tag hensyn til vindretningen og hæld fra lav højde ved tømning af sække i maskiner o.lign. Undgå kontakt med hud og øjne. Skift tilsmudset tøj, da der ellers er risiko for at få eksem. Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg, og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme. Der skal være adgang til vand og øjenskylleflaske.

Ved støvende arbejde, f.eks. ved blanding, brug hel- eller halvmaske med P2 eller P3 filter.

Brug handsker af f.eks. nitrilgummi.

Brug særligt arbejdstøj. Arbejdstøjet skal altid skiftes, når det er tilsmudset i en sådan grad, at der er fare for hudkontakt med produktet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for støv/stænk i øjnene.

Inddragelse af undersøgelser

Ingen pt.

Substitutionsovervejelser

Ingen pt.

Forbedringsforslag

Ingen pt.

Opfølgning dato

01-04-2023



Oprettet dato

01-04-2020 Kenneth Barlev

Ændret dato

01-04-2020 Kenneth Barlev

Produkter der er tilknyttet denne risikovurdering

Produkt	Leverandør	Farlighed	Miljø	Faresætninger	Placering i organisationen
Portlandcementer	Aalborg Portland	● ● ●	 	H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.	8.Opsætning af stativ og evt. sætning af sten

© 2020 - Dansk Kemidatabase